

仕様書

物品名 鳥獣被害防止施設
 (侵入防止柵:ワイヤーメッシュ柵 1,180m相当)

品名	規格・サイズ	購入数量
ワイヤーメッシュ	素材: JIS G 3547 亜鉛メッキ鉄線 国産品同等品以上 記号: SWMGH-3 (引張強度490N/mm ² 以上; メッキ付着量200g/m ² 以上) 線径: φ5.0mm以上 寸法: 高さ1300mm以上 × 幅2200mm以上 横線(W2200方向)突き出しは10mm以内とする(作業場 安全衛生上) 目合: 縦80mm以下(地上高0mm以上640mm以下) 縦150mm以下(地上高641mm以上) 溶接点: 320N/mm ²	680枚
支柱鉄筋	素材: 異形鉄筋 亜鉛溶融メッキ JIS HDZT77仕様 径: D13mm以上 (SD295 JISG3112以上) 長さ: 1,650mm 断面: 先端 ブツ切り	1500本
結束資材	素材: ステンレス SUS304 JISG4309 (W1(B-W1) 引張強度 570~820N/mm ² (中心値 約700N/mm ²), 伸び(%)30.0) 径: #18・1.2mm 長さ: L=350mm(kgあたり 約300本) 1kg小束結束 直線品	35kg(束)
アンカーピン	素材: 異形鉄筋 長さ: L=380mm 50F 直径: D10mm(SD295 JIS G3112以上) 形状: 先端ブツ切り	1360本

